

BELTTT®

Garantía de
1 año



INVERSORES ONDA MODIFICADA

- Hasta 15 baterías en paralelo. BMS incluido.
- Puerto RS485 y Can para comunicación.
- Corriente máxima de carga: 100Ah - 50A(recomendado).

200W

- POTENCIA CONTINUA: 200W
- POTENCIA PICO: 400W
- VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V
- VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC $\pm 5\%$

300W

- POTENCIA CONTINUA: 300W
- POTENCIA PICO: 600W
- VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V
- VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC $\pm 5\%$

500W

- POTENCIA CONTINUA: 500W
- POTENCIA PICO: 1000W
- VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V
- VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC $\pm 5\%$

800W

- POTENCIA CONTINUA: 800W
- POTENCIA PICO: 1600W
- VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V
- VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC $\pm 5\%$

