BELTTT®

Garantía de 2 años

INVERSORES ONDA PURA

- Circuito de arranque suave.
- Tecnología de baja interferencia.
- Inversores de alta frecuencia.
- Eficiencia ≥95%

MODELO	BEP600S	BEP1000S	BEP1500S	BEP2000S	BEP3000S	BEPS5000S
Potencia de salida continua	600W	1000W	1500W	2000W	3000W	5000W
Potencia de salida Pico	1200W	2000W	3000W	4000W	6000W	10000W
Factor de potencia	1					
Tensión de salida	110V AC					
Frecuencia de salida	60Hz					
Onda de salida	Sinusoidal pura					
Distorsión de salida THD	THD ≤5%					
Factor de potencia de carga	600W	1000W	1500W	2000W	3000W	5000W
Voltaje nominal de entrada	12/24V	12/24 V	1200W	1200W	1200W	1200W
Rango de voltaje de entrada	10-15V (12V) 20-30V (24V)	10-15 V (12V) 20-30V (24V)	10-15 V (12V) 20-30V (24V)	10-15 V (12V) 20-30V (24V 40-60V (48V)	10-15 V (12V) 20-30V (24V 40-60V (48V)	20-30V (24V 40-60V (48V)
Sobretensión de entrada	15 ±0.5(12V) 30 ±0.5(24V)	15 ±0.5(12V) 30 ±0.5(24V)	15 ±0.5(12V) 30 ±0.5(24V)	15 ±0.5(12V) 30 ±0.5 (24V) 60 ±0.5(48V)	15 ±0.5(12V) 30 ±0.5 (24V) 60 ±0.5(48V)	30 ±0.5 (24V) 60 ±0.5 (48V)
máx. eficiencia de salida	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
Corriente sin carga	0.6A (12V) 0.3A (24V)	0.8 A (12V) 0.6 A (24)	1.8 A (12V) 1.0 A (24V)	3.0 A (12v) 1.5 A (24V) 0.8 A (48V)	3.8 A (12V) 2.0 A (24V) 1.2 A (48V)	2.5 A (24V) 1.4 A (48V)
salida USB	5V / 500mA					
Dimensión (LxWxH)	262*150*76	367*150*76	452*150*142	454*180*142	529*180*142	585*180*167
Peso neto	1800	2750	4000	4900	6020	8000
Rango de temperatura en funcionamiento	0°C40°C@10% carga	0°C 40°C@100% carga	0°C 40°C@100% carga	0°C 40°C@100% carga	0°C 40°C@100% carga	0°C 40°C@100% carga
Humedad relativa	20% 90%RH	20% 90%RH	20% 90%RH	20% 90%RH	20% 90%RH	20% 90%RH